



⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji celownika upewnij się, że broń jest rozładowana, a bezpiecznik broni znajduje się w pozycji "bezpiecznej".

Montaż na broni

1) Poluzuj dwie śruby skrzydełkowe znajdujące się po prawej stronie montażu celownika 3xP, aby zachować odstęp nad szyną Picatinny.

2) Umieść optykę na szynie z soczewką okularu skierowaną w stronę tylnej części broni.

3) Dokręć ręcznie śruby skrzydełkowe – do długotrwałego montażu skorzystaj ze środka zabezpieczającego gwinty i dokręć z momentem obrotowym 20 in-lbs.

Procedura zerowania

1) Zdejmij pokrywy zakrywające bębny regulacji poziomej i pionowej.

2) Na początku zaleca się ustawienie celu na odległości 25 jardów i oddanie trzech strzałów z punktem celowniczym ustawionym na środku celu.

3) Znajdź środek punktów trafienia i dokonaj regulacji pionowej i poziomej punktu trafienia za pomocą odpowiedniego narzędzia (wystarczy moneta lub końcówka zużytej łuski).

a. Na 25 jardach, każde "kliknięcie" regulacji przesunie punkt trafienia o około 1/4 cala. Jeśli punkt trafienia jest o 1 cal za nisko, należy przesunąć go "w górę" o 4 kliknięcia.

4) Po wstępnych poprawkach powtórz kroki 2 i 3 z celem ustawionym na odległości 100 jardów, aby dostosować i potwierdzić początkowe zero.

Korzystanie z podświetlenia

1) Zdejmij pokrywę przedziału baterii i zainstaluj baterię CR2032, biegunem dodatnim skierowanym na zewnątrz.

2) Wciśnij przycisk "W górę" lub "W dół", aby włączyć podświetlenie. Możesz przełączać między 10 ustawieniami jasności.

3) Aby wyłączyć celownik, przytrzymaj przycisk "W dół" przez 3 sekundy.

Korzystanie z siatki balistycznej

Siatka balistyczna jest skalibrowana do amunicji 5,56/.223 z pociskami od 55 do 62 gr z zerem na dystansie 100 jardów. Użyj kropki lub odpowiedniej belki krzyża aby skompensować opad pocisku w zależności od dystansu strzelania.

Gwarancja

Produkty AT3 Tactical są objęte dożywotnią gwarancją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie at3tactical.com/warranty. Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz wymiany produktu, skontaktuj się z AT3 Tactical.

