



Ostrzałka ceramiczna/diamentowa TurnBox TB-2D2C

Instrukcja obsługi

Ostrzałka Lansky® TurnBox służy do ostrzenia jedno- lub dwuetapowego. Pręty diamentowe służą do ostrzenia krawędzi tnącej, białe pręty ceramiczne służą do polerowania krawędzi. Ustaw ostrzałkę na płaskiej i stabilnej powierzchni, na wygodnej wysokości.

Ostrzenie jednoetapowe

Krok 1: Wybierz odpowiedni typ prętów i kąt ostrzenia (20° lub 25° na stronę), w tym celu włóż pręty do odpowiednich otworów w podstawie.

Krok 2: Przytrzymaj mocno podstawę jedną ręką. Trzymaj palce jak najdalej od prętów, zachowując jednocześnie pewny chwyt.

Krok 3: Trzymaj nóż w dominującej ręce. Przyłóż jelec co najmniej 1 cm poniżej górnej części pręta.

Krok 4: Trzymając ostrze poziomo (prostopadle do powierzchni roboczej), przeciągnij ostrze w dół pręta, do siebie, w kierunku czubka. Ruch ten przypomina krojenie chleba.

Krok 5: Powtórz czynność na drugim pręcie dla drugiej strony ostrza.

Krok 6: Ostrz nóż naprzemiennie na dwóch prętach, aż uzyskasz pożądaną ostrość.

Ostrzenie dwuetapowe

Krok 1: Włóż pręty do otworów w podstawie pod kątem 20° i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w powyższym punkcie (pomiń polerowanie krawędzi tnącej). Wykonaj 10-12 pociągnięć na każdym pręcie, aby uzyskać cieńszą krawędź tnącą.

Krok 2: Przetaw pręty do otworów pod kątem 25°, aby wykończyć krawędź tnącą. Postępuj tak samo jak w poprzednich krokach. Dzięki temu uzyskasz wytrzymałą i ostrą krawędź tnącą.

Wskazówka** Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, staraj się nie odrywać czubka ostrza od pręta ostrzącego. Może to prowadzić do uszkodzenia czubka i sprawić, że będzie mniej ostry od reszty ostrza. Zachowaj cierpliwość i wykonuj powolne ruchy.

UWAGA: Ostrzenie noży jest niebezpieczną czynnością. Prawidłowo używana ostrzałka nie wyrządzi Ci krzywdy, ale nieostrożne obchodzenie się z ostrzem może spowodować obrażenia.