

## **Nikwax TX.Direct® Spray-On / Instrukcja obsługi**

### **Nakładaj środek Nikwax TX.Direct Spray-On ręcznie.**

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania i wyprać w Nikwax Tech Wash. Środek może być stosowany na wilgotne powierzchnie – nie trzeba ich suszyć przed impregnacją. Usunąć ewentualne pozostałości proszku z dozownika.

1. Zabezpieczyć przed zabrudzeniem miejsce, w którym dokonuje się impregnacji. Rozłożyć płasko czystą wilgotną odzież.
2. Trzymać preparat w odległości ok. 15 cm od odzieży.
3. Preparat nakładać obficie i równomiernie na zewnętrzną stronę materiału.
4. Odczekać 2 minuty. Nadmiar środka usunąć wilgotną szmatką.
5. Sprawdzić, czy cała powierzchnia została dokładnie pokryta preparatem.

### **Odzież zabezpieczona środkiem Nikwax TX.Direct nie potrzebuje ciepła do wytworzenia trwałej warstwy hydrofobowej (DWR).**

Suszyć na powietrzu lub przy niskiej temperaturze w suszarce bębnowej jeśli zezwala na to etykieta produktu.

### **Używaj środka Nikwax SoftShell Proof Wash-In w pralce.**

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania. Odzież należy uprzednio wyprać (w osobnym cyklu

### **Środek Nikwax SoftShell Proof™ Wash-In można nakładać ręcznie.**

Użyj rękawiczek gumowych.

1. Zamoczyć 1 szt. czystej odzieży w 6 l. ciepłej wody, w wannie lub misce.
2. Wlać 100ml impregnatu SoftShell Proof.
3. Środek powinien być dobrze rozprowadzony w wodzie. Pozostawić na 5 min. odzież do nasiąknięcia i ponownie przemieszać.
4. Płukać w zimnej wodzie, aż stanie się klarowna.

### **Odzież zabezpieczona środkiem Nikwax SoftShell Proof Wash-In nie potrzebuje ciepła do wytworzenia trwałej hydrofobowości (DWR).**

Suszyć w stanie rozwieszonym lub w suszarce bębnowej nastawionej na niską temperaturę jeśli wskazówki na metce na to pozwalają.

## Nikwax TX.Direct® Spray-On / User manual



### Apply Nikwax TX.Direct® Spray-On by hand

For best results remove all non-washable parts and always clean item(s) first with Nikwax Tech Wash®. No need to dry item(s) before waterproofing. Shake well before use. Follow care label instructions.

1. Protect working surface and lay clean wet fastened garment flat.
2. Hold bottle 15 cm/6 inches away from garment.
3. Apply evenly to outside of fabric.
4. Wait for 2 minutes. Remove any surplus product with a damp cloth.
5. Check carefully to ensure no areas have been missed.

Volume Guide: These volumes are approximate and depend on the condition of the fabric being treated. Jacket 250ml; Over suit 400ml; Over trousers 150ml; Gaiters 70ml

**Nikwax TX.Direct® treated clothing needs no heat to develop Durable Water Repellency (DWR).**

Air dry (after several minutes check for and remove surplus product with a damp cloth) or tumble dry on a low setting if care label allows.



Nikwax Ltd  
Unit F, Durgates Industrial Estate,  
Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF  
Email: [info@nikwax.com](mailto:info@nikwax.com)