

Zastosowanie - BROŃ KULOWA

Czyść swoją broń po każdym strzelaniu oraz jeśli nie zamierzasz z niej korzystać przez dłuższy czas. Regularne usuwanie zanieczyszczeń, pozostałości prochu oraz wilgoci z kluczowych elementów broni, poprawia jej osiągi. Dobrze wyczyszczona i zakonserwowana broń pozwoli nam także cieszyć się dłużej jej bezawaryjnym użytkowaniem.



Czyszczenie i konserwacja lufy:

Krok 1.

Nasącz wycior (miękką szczotkę) środkiem do czyszczenia lufy Coper Solvent i umieść go w lufie. Pozwól aby środek Coper Solvent działał na wnętrze lufy przez około 15-30 min i rozpuszczał wszelkie zanieczyszczenia.



Krok 2.

Aby pozbyć się z przewodu lufy rozpuszczonych zanieczyszczeń zastosuj na jej wnętrze wycior z odpowiednią, twardą szczotką.



Krok 3.

Po tym tym zabiegu zastosuj na wnętrze lufy środek Action Blaster, aby całkowicie pozbyć się resztek zanieczyszczeń. Stosuj Action Blaster razem z miękką szczotką.



Krok 4.

Wytrzyj wnętrze lufy do sucha stosując czystą i suchą ściereczkę lub miękką końcówkę wyciora.



Krok 5.

Następny środek w kolejności to Lubricant, który наносimy na czystą i miękką końcówkę wyciora.



Krok 6.

Nasączony wycior umieszczamy w lufie i наносimy na jej wnętrze środek Lubricant. To ważny proces, dzięki któremu lufa w naszej broni pozostanie dłużej czysta oraz będzie się ją łatwiej czyścić na przyszłość.



Krok 7.

Używając czystej oraz miękkiej końcówki wyciora usuwamy nadmiar środka Lubricant. W tej fazie cząsteczki smaru wnikaą w wewnętrzną powierzchnię lufy i finalnie ją zabezpieczają, zostawiając super gładką powierzchnię.



- 1 **Copper Solvent**
- 2 **Action Blaster**
- 3 **Spray Lubricant**
- 4 **Lubricant w płynie**
- 5 **Smar Grease**
- 6 **Wycior**



Czyść swoją broń po każdym strzelaniu oraz jeśli nie zamierzasz z niej korzystać przez dłuższy czas. Regularne usuwanie zanieczyszczeń, pozostałości prochu oraz wilgoci z kluczowych elementów broni, poprawia jej osiągi. Dobrze wyczyszczona i zakonserwowana broń pozwoli nam także cieszyć się dłużej jej bezawaryjnym użytkowaniem.



Czyszczenie oraz konserwacja zamka i powierzchni zewnętrznych broni:

Krok 1.

Wyciągnij całkowicie zamek z broni. Na odkrytą komorę zamka zastosuj środek Action Blaster, aby wyczyścić jej wnętrze. Następnie wytrzyj komorę czystą i suchą szmatką.



Krok 5.

Aby pozbyć się wszelkich zabrudzeń z powierzchni oksydowanej broni użyj środek Action Blaster. Jego nadmiar wytrzyj suchą i czystą szmatką.



Krok 2.

Na wyciągnięty wcześniej zamek zastosuj środek Action Blaster, aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń z jego powierzchni. Następnie wytrzyj zamek czystą i suchą szmatką.



Krok 6.

W następnej kolejności zastosuj środek Lubricant i nanieś go na powierzchnie oksydowaną broni. Rozprowadź go dokładnie i równomiernie delikatną szmatką.



Krok 3.

Na wyczyszczony zamek nanieś delikatnie środek Grease, który zabezpieczy przed korozją oraz w dużym stopniu zredukuje tarcie.



Krok 7.

Nadmiar środka Lubricant usuń czystą i suchą szmatką. Finalny krok to wytarcie do sucha wszystkich powierzchni zewnętrznych broni.



Krok 4.

Na wewnątrz odkrytej komory nanieś środek Grease i wprowadź zamek do komory. Przesuwaj zamkiem kilkakrotnie aby rozprowadzić środek Grease. Jego nadmiar wytrzyj czystą i suchą szmatką.

