

## Ochronniki słuchu 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter i ProTac™ Shooter

### Opis produktu

Ochronniki słuchu 3M PELTOR ProTac Hunter i ProTac Shooter są przeznaczone do użytku przez myśliwych i strzelców sportowych. Pomagają chronić przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu, jednocześnie umożliwiając słyszenie dźwięków otoczenia cichszych niż 82 dB. Ułatwiają komunikację z osobami znajdującymi się w pobliżu, oraz pozwalają usłyszeć zbliżające się zwierzęta łowne.

### Kluczowe funkcje

- Aktywne ochronniki słuchu
- Funkcja regulowanego tłumienia umożliwiającą słyszenie dźwięków otoczenia
- Wejście stereo 3,5 mm (do 82 dB), umożliwiające połączenie z urządzeniami (np. telefon komórkowy, krótkofalówka, iPod)
- Komunikaty głosowe
- Automatyczne wyłączenie zasilania: Zestaw słuchawkowy wyłączy się po 4 godzinach bezczynności, aby oszczędzać baterię
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
- Aby ograniczyć korozję powodowaną przez pot, elementy elektroniczne znajdują się w zewnętrznej części czaszy
- Dostępne w wersji z pałąkiem (zielone)
- Dostępne dwa różne rozmiary nauszników: z większym tłumieniem (ProTac Shooter) i mniejszym tłumieniem (ProTac Hunter)

### Zastosowanie

Ochronniki słuchu 3M PELTOR ProTac Hunter i ProTac Shooter posiadają funkcję regulowanego aktywnego tłumienia, umożliwiając słyszenie dźwięków otoczenia podczas polowania lub uprawiania sportów strzeleckich.

### Normy i zezwolenia

3M Svenska AB niniejszym oświadcza, że zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami określonymi w odpowiednich dyrektywach. Tym samym, słuchawki spełniają wymagania dotyczące oznakowania CE. Produkt został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normami [EN 352-1:2002, EN352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002].

### W zestawie

- 1 × Zestaw słuchawkowy
- 2 × Bateria AA
- 1 × Instrukcja obsługi

### Standardowe modele

Symbol produktu	Opis	Legacy 3M ID	SAP ID
MT13H222A	Słuchawki 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter, zielone, pałąk	UU004690648	7100088458
MT13H223A	Słuchawki 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter, zielone, pałąk	UU004690630	7100088425

### Akcesoria

Symbol produktu	Opis	Legacy 3M ID	SAP ID
HY220	3M™ PELTOR™ HY220 Zestaw czyszczący	UU008049353	7100101874
FL6CE/1	3M™ PELTOR™ FL6CE/1 Przewód 3,5 mm	XH001676952	7000108359
HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A CLEAN HYGIENE PAD	XH001651351	7100064410



Ochronniki słuchu 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter



Ochronniki słuchu z funkcją regulowanego tłumienia, umożliwiającą słyszenie dźwięków otoczenia



Ochronniki słuchu z wejściem audio



Ochronniki słuchu 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter



Ochronniki słuchu z funkcją regulowanego tłumienia, umożliwiającą słyszenie dźwięków otoczenia



Ochronniki słuchu z wejściem audio

## Dane techniczne

<b>Materiały</b>	Pałak (stal nierdzewna, PVC, PA) Drut pałaka (stal nierdzewna) Zapięcie dwupunktowe (POM) Poduszka (foliac PVC i pianka PUR) Wyściółka piankowa (pianka PUR) Nausznik (ABS) Mikrofon z regulacją tłumienia (pianka PUR) Zatrząsk (PA) Przycisk zasilania/trybu (TPE) Przycisk [+] (TPE) Przycisk [-] (TPE)
<b>Rodzaj baterii</b>	2 baterie AA (alkaliczne)
<b>Czas pracy</b>	Okolo 100 godzin pracy na baterii
<b>Masa netto (z bateriami)</b>	ProTac™ Hunter MT13H222A (pałak) = 303 g ProTac™ Shooter MT13H223A (pałak) = 355 g
<b>Temperatura pracy</b>	-20°C do 55°C (w zależności od baterii)
<b>Temperatura przechowywania</b>	-20°C do 55°C
<b>Żywotność</b>	5 lat (z wyłączeniem baterii)
<b>Łączność przewodowa</b>	Wejście stereo 3,5 mm do odsłuchu (do 82 dB)

Ograniczenia użytkowania: Nigdy nie rozkładaj i nie modyfikuj produktu

### Słuchawki MT13H222A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter

Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	13,3	17,4	22,3	28,0	30,8	37,6	37,0
Odchylenie standardowe (dB)	3,2	1,8	2,3	3,2	3,4	2,8	4,8
Przyjęta wartość ochrony (dB)	10,1	15,6	20,0	24,8	27,4	34,8	32,2



EN 352-1:2002

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

### Słuchawki MT13H223A 3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter

Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	17,0	24,0	29,5	36,9	37,3	39,3	35,4
Odchylenie standardowe (dB)	3,2	2,0	2,6	3,3	4,9	3,2	3,9
Przyjęta wartość ochrony (dB)	13,8	22,0	26,9	33,6	32,4	36,1	31,5



EN 352-1:2002

SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

#### Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem konserwacji lub niewłaściwą obsługą. Więcej informacji na temat konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub biurem 3M.

#### Ważna uwaga

Firma 3M nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej i pośredniej (w tym między innymi za utratę zysków, działalności i/lub wartości firmy), wynikającej z powoływania się na jakichkolwiek informacje dostarczone przez firmę. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie zgodności produktów do zamierzonego zastosowania. Żadne z postanowień niniejszego oświadczenia nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy 3M za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbania.

