

UMAREX

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2


59757 Arnsberg | Germany

Phone: +49 29 32 / 638-01

Fax: +49 29 32 / 638-222

verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com



Operation Instructions

The standard combination code set in the factory is 0-0-0; you can retain it. If you wish to change it, you can do so with the help of the following steps:

1. Pull up the shackle (1) to open the lock.
2. Rotate the shackle 180° counterclockwise (2) and press shackle (3) into hole (4).
3. Hold down and set up your combination by turning dials.
4. Turn the shackle back as normal. Then the setting is completed.

To reset a new combination, please repeat step 1 to 4 above. Please remember your new combination.

Bedienungsanleitung

Die ab Werk eingestellte Standard-Zahlenkombination ist 0-0-0. Sie können diese Kombination beibehalten oder wie folgt ändern:

1. Ziehen Sie den Bügel (1) nach oben, um das Schloss zu öffnen.
2. Drehen Sie den Bügel um 180° gegen den Uhrzeigersinn (2) und drücken Sie ihn wieder herunter (3) in die Öffnung (4) zurück.
3. Halten Sie den Bügel nach unten gedrückt und stellen Sie nun die neue Kombination an den Zahlenrädern ein.
4. Bringen Sie den Bügel wieder in Normalstellung. Die neue Kombination ist nun eingestellt.

Mit den Schritten 1 bis 4 können Sie jederzeit eine neue Zahlenkombination einstellen. Bitte merken Sie sich Ihre neue Zahlenkombination.

UMAREX

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2


59757 Arnsberg | Germany

Phone: +49 29 32 / 638-01

Fax: +49 29 32 / 638-222

verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

www.umarex.com



Mode d'emploi

La combinaison standard du code est le 0-0-0 ; vous pouvez conserver cette combinaison ou la modifier en procédant comme suit :

1. Relevez l'anneau (1) pour ouvrir le cadenas.
2. Tournez l'anneau (2) de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enfoncez (3) l'anneau dans l'orifice (4).
3. Maintenez-le enfoncé et choisissez votre combinaison en choisissant les chiffres souhaités.
4. Remplacez l'anneau dans sa position normale. La nouvelle combinaison est à présent en place.

Pour changer une nouvelle fois la combinaison, répétez les étapes 1 à 4. Veillez à ne pas oublier votre nouvelle combinaison.

Instrucciones de servicio

El código de combinación estándar ajustado en fábrica es 0-0-0. Usted puede conservar esta combinación o cambiarla de la siguiente manera:

1. Tire hacia arriba del grillete (1) para abrir el candado.
2. Gire el grillete (2) 180 ° en sentido antihorario y presione el grillete (3) dentro del orificio (4).
3. Pulse hacia abajo el cierre y ahora introduzca la combinación nueva de números en las ruedas de números.
4. Vuelva a poner el grillete en la posición normal. La nueva combinación está ahora ajustada.

Si siguiendo los pasos 1-4 se puede ajustar siempre una nueva combinación. Por favor, no olvide su nueva combinación.