



Instrukcja konserwacji i pielęgnacji

Szelki elastyczne

Dostosuj długość taśm za pomocą regulatorów. Szelki należy prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Jeśli chcesz uprać szelki w pralce, włóż je do siatkowego woreczka i wybierz delikatny program prania oraz niską temperaturę. Woreczek chroni szelki przed zaplątaniem i uszkodzeniem klipsów. Pozostaw do wyschnięcia. Nie wybielaj. Nie susz w suszarce bębnowej. Szelki można czyścić punktowo przy pomocy łagodnego detergentu. Nanieś środek bezpośrednio na zabrudzone miejsce. Następnie pocieraj płamę czystą ściereczką. Nie pocieraj za mocno, aby nie uszkodzić materiału. Pozostaw do wyschnięcia.

Szelki skórzane

Przetrzyj szelki miękką, wilgotną ściereczką. W przypadku mocniejszych zabrudzeń użyj dedykowanego środka do czyszczenia skóry. Nie zanurzaj szelek w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia skóry. Nie pierz w pralce. Nie susz w suszarce bębnowej. Stosuj regularnie środek do pielęgnacji skóry.

Szelki poliestrowe

Szelki poliestrowe można prać w pralce na delikatnym programie, w niskiej temperaturze. Szelki należy włożyć do siatkowego woreczka, który chroni przed zaplątaniem i uszkodzeniem. Pozostaw szelki do wyschnięcia. Nie susz w suszarce bębnowej.

Pasek skórzany

Delikatnie przetrzyj powstałe zabrudzenia miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków czystości, które mogą uszkodzić skórę. Impregnacja skóry chroni przed zanieczyszczeniami. Stosuj odpowiednio dobrane preparaty do impregnacji. Przed użyciem środka do pielęgnacji skóry zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Nie zginaj i nie zwijaj paska, aby uniknąć uszkodzenia skóry. Nie pierz. Nie susz w suszarce bębnowej.

Pasek materiałowy

Pasek należy prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Jeśli chcesz uprać pasek w pralce, włóż go do siatkowego woreczka i wybierz delikatny program prania oraz niską temperaturę. Woreczek chroni przed zaplątaniem. Nie wybielaj. Nie susz w suszarce bębnowej. Pozostaw pasek do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.