



Instrukcja obsługi

DIAMONDBACK[®] HD

Luneta obserwacyjna

Dane techniczne

Powiększenie x Średnica obiektywu		16-48x65	20-60x85
Pole widzenia	Liniowe na 100 yd	42 - 22 m	33 - 18 m
	Kątowe	2,6° - 1,4°	2,1° - 1,1°
Min. odległość ostrzenia		5 m	7,5 m
Odległość od oka		18,3 mm - 20,3 mm	
Długość	Skośna	363 mm	406 mm
	Prosta	348 mm	401 mm
Masa	Skośna	1,41 kg	1,73 kg
	Prosta	1,43 kg	1,74 kg
	Skośna		
	Prosta		

Zdjęcia zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Luneta obserwacyjna Diamondback® HD

Luneta Diamondback® HD zapewnia niezawodne działanie, dobrej jakości soczewki oraz regulację powiększenia pozwalającą na dostosowanie do każdej sytuacji.



Wprowadzenie i wstępna konfiguracja

Montaż okularu

Przed zamocowaniem okularu zdejmij wszelkie osłony, które mogłyby przeszkadzać w zamocowaniu okularu do korpusu lunety. Zachowaj osłony, aby chronić odłonięte soczewki, gdy nie korzystasz z lunety.

1. Aby przymocować okular, wsuń go na korpus lunety i obróć w prawo trzymając za radełkowany pierścień. Dokręć odpowiednio okular.
2. Aby zdjąć okular z lunety, obróć go w lewo trzymając za radełkowany pierścień.

Uwaga: Podczas montażu i demontażu okular należy zawsze trzymać za radełkowany pierścień. Trzymając za okular lub pokrętko regulacji powiększenia ryzykujesz uszkodzeniem gwintów lub wewnętrznych komponentów lunety. Możesz przytrzymać okular podczas dokręcania, tak aby podziałki powiększenia znalazły się w preferowanym ustawieniu.

Uwaga: Jeżeli okular obraca się podczas regulacji powiększenia, dokręć go mocniej trzymając za radełkowany pierścień.



Montaż lunety

Zamocuj lunetę na statywie lub uchwycie samochodowym, aby uzyskać stabilny obraz. Luneta posiada montaż kompatybilny z Arca-Swiss, dzięki czemu można ją zamocować na dowolnym statywie lub uchwycie samochodowym kompatybilnym z Arca-Swiss bez użycia szybkozłączki. Płytkę montażową pozwala na montaż na statywie lub uchwycie samochodowym o gwincie 1/4"-20. Przykręć kompatybilną szybkozłączkę do spodniej części płytki montażowej.



Płytkę montażową jest kompatybilna z Arca-Swiss, dzięki czemu można ją zamocować na dowolnym statywie kompatybilnym z Arca-Swiss bez użycia dodatkowych elementów. Przymocuj płytkę montażową z gwintem 1/4"-20, aby używać lunety z innymi statywami.

Regulacja powiększenia

Obróć pokrętkę regulacji, aby zmienić powiększenie.

- Obróć w lewo, aby zwiększyć powiększenie.
- Obróć w prawo, aby zmniejszyć powiększenie.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nigdy nie patrz przez lunetę bezpośrednio na słońce lub inne źródło światła.

Regulacja ostrości

Po ustawieniu powiększenia należy dokonać regulacji ostrości. Aby dostosować ostrość, obracaj pokrętkę regulacji aż widziany obraz będzie ostry.



Regulacja muszli ocznej

Regulowana muszla okularowa lunety wysuwa się w górę i w dół, dzięki czemu można mieć pełne pole widzenia. Muszla oczna dopasowuje się do kształtu twarzy/okularów, zapewniając wygodę obserwacji. Aby wysunąć muszlę, obróć ją w lewo. Aby schować muszlę, obróć ją w prawo.

Regulacja kąta widzenia

Obręcz do montażu na statywie umożliwia obracanie lunety, zapewniając swobodę obserwacji.

- Obróć śrubę obręczy w lewo, aby poluzować obręcz.
- Obróć lunetę, aby uzyskać wygodny kąt widzenia.
- Obróć śrubę w prawo, aby zabezpieczyć lunetę w preferowanym położeniu.



Śruba obręczy montażowej



Wysuwana osłona przeciwsłoneczna

Wysuń osłonę, aby skutecznie zablokować rażące światło. Osłona przeciwsłoneczna chroni obiektyw również przed uszkodzeniami mechanicznymi i opadami atmosferycznymi.



Konserwacja

Czyszczenie

Poza okresowym czyszczeniem zewnętrznych powierzchni szkła, luneta wymaga jedynie podstawowej konserwacji. Zewnętrzną powierzchnię lunety można przetrzeć miękką ściereczką. Do czyszczenia szkła należy używać produktów przeznaczonych do powlekanych soczewek optycznych.

- Przed wycieraniem usuń kurz lub pył z soczewki.
- Aby usunąć uporczywe zabrudzenia (np. wyschnięte plamy wody) chuchnij na powierzchnię lub użyj niewielkiej ilości wody lub czystego alkoholu.

Smarowanie

Wszystkie części lunety są fabrycznie nasmarowane i nie wymagają dodatkowego smarowania. Uwaga: Nie rozkładaj lunety na części (poza zdejmowaniem okularu). Demontaż lunety prowadzi do utraty gwarancji.

Przechowywanie

Lunety nie należy długotrwale przechowywać w bezpośrednim świetle słonecznym lub w bardzo gorących miejscach.



Gwarancja VIP®

Firma Vortex naprawi lub wymieni Twój produkt na nowy bez dodatkowych opłat.

- ▶ Nielimitowana
- ▶ Bezwarunkowa
- ▶ Dożywotnia gwarancja

Nie musisz rejestrować produktu, zachowywać opakowania lub paragonu, aby gwarancja została uznana. Dowiedz się więcej na stronie VortexOptics.com

Uwaga: Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia oraz uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu.



M-00282-2

© 2023 Vortex Optics

® Registered Trademark and TM
Trademark of Vortex Optics.